

RASTREADOR SATELITAL PARA ACTIVOS FIJOS Y MÓVILES

Globalstar SmartOne C

Gestor de activos por satélite: pequeño, de fácil montaje y configurable para una amplia variedad de frecuencias de reporte. Ideal para coordenadas GPS a intervalos largos y monitoreo de activos en zonas sin cobertura celular.

- ✓ Cobertura satelital Globalstar LEO: opera fuera de cobertura celular.
- ✓ Alimentación flexible: línea 5 V CC / 8-24 V con regulador o 4 baterías AAA de litio.
- ✓ 12 tiempos de informes programables y modo de 24 horas o por intervalo.
- ✓ Sensores de movimiento, posición GPS comparativa y entradas seriales TTL configurables.
- ✓ Diseño robusto: IP68 / NEMA 4X, listo para exteriores y condiciones exigentes.





Especificaciones SmartOne C

Rastreador satelital compacto para contenedores, vehículos, embarcaciones y activos sin energía. Envía coordenadas GPS a intervalos largos y alertas configuradas según el comportamiento del activo.

POSICIONAMIENTO Y MENSAJERÍA

Tecnología	GPS + constelación satelital LEO Globalstar
Reportes	12 tiempos de informes programables; modo 24 h o por intervalo
Reportes alternativos	Activados por alarma, movimiento o tiempo programado
Cambio de ubicación	Reporte de robo basado en distancia de movimiento
Mensajería reducida	Reduce reportes si el activo permanece estacionario
Acelerómetro	Integrado: mensaje al iniciar/detener y anulación de intervalo en movimiento
Mensajes definidos por usuario	Capacidad de E/S serial TTL para sensores remotos pasivos e inteligentes

CONFIGURACIÓN

Software	Software de configuración para PC con Windows
Conexión	Cable de configuración USB (vendido por separado)
Encendido/apagado	Interruptor de hardware en la unidad
Entradas seriales	Señales TTL de entradas externas

AMBIENTE DE OPERACIÓN

Temperatura operación	−30 °C a +60 °C
Rango extendido	Operativo entre −40 °C y +85 °C (con degradación de batería y RF)
Protección	NEMA 4X / IP68
Normas	SAE J1455, MIL STD 810, RoHS

ACCESORIOS COMPATIBLES

ENERGÍA

Alimentación línea	5 V CC o cable de entrada 8-24 V con regulador
Baterías	4 × AAA Energizer Ultimate Litio (L92) 1,5 V incluidas
Autonomía	Más de 1,5 años con baterías AAA
Respaldo	Conmutación automática a batería ante corte de alimentación externa
Alertas	Mensaje de batería baja

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones (con soporte)	6,85 cm (ancho) × 8,25 cm (largo) × 2,55 cm (alto)
Peso	102 g (con 4 baterías y equipo de montaje)
Montaje	Adhesivos industriales, soportes o monturas de tornillo
Orientación	Instalación con cara indicada hacia el cielo

CERTIFICACIONES

Regulatorias	FCC, ISED, CE, UKCA, ACMA, ANATEL, ENACOM, NOM, MTCO, ARECOM, NCC, ICASA, TELEC, KCC, NTC, ITU (GMPCS)
--------------	--